

BOSTIK PROseal 2K

2-komponent folielim.

2025-09

FÖRDELAR

- Cementbaserat folielim
- För skarvar, förseglingar och tillbehör i samband med folien
- Kan användas både inom- och utomhus
- EC1 Plus godkänd
- Systemgodkänd enligt EAD 030436-00-0503
- Godkänd i Tätskiktssystem PRO LX
- Testad ner till -20° C
- Elastisk



PRODUKTBSKRIVNING

PROseal 2K part A+B är ett 2-komponent folie- och skarvförseglingslim för limning av överlapp (skarvar), rörmanschetter, tätskiktsremсор samt inner- och ytterhörn. Kan även användas för att limma tätskiktsfolien mot många olika underlag. Bostik PROseal 2K består av en pulverdel (part A) som innehåller cement samt en vätskedel (part B) som innehåller dispersion. Blandad produkten har en smidig konsistens som är lätt att applicera med roller, fintandad spackel eller pensel.

ANVÄNDNINGSMÅL

Bostik PROseal 2K är ett härdande (kemiskt torkande) folie- och skarvlim som används i Bostik Våtrumskonstruktioner VTF-X, "golv och vägg" (se monteringsanvisning för detta system).



TEKNISKA DATA

Arbetstemperatur	+10 °C till +25°C
Blandningsförhållande	1 Part A : 1 Part B
Densitet Dispersion	1,03 kg/L
Materialtyp	Part A: Cement Vit Part B: Akryldispersion
Åtgång	Blandad produkt: 0,75 kg/m ²
Tjocklek	Folielim: 0,75 kg/m ² Diffusionsöppet: 1,8 kg/m ²
Användningstid	Ca. 2 timmar vid 20°C
Härddningstid	8 timmar vid 20°C
Belägningsbar	Efter ca 12 timmar vid 20°C
Fullt belastningsbar	7 dygn vid 20°C
Godkännanden	ETA, EC1 Plus
Förpackningar	5 kg + 5 kg / 2 kg + 2 kg
Hållbarhet/Lagring	24 mån. vid 20°C i oöppnat förpackning. Förvaras torrt och svalt.

Produktnr.	Färg	Innehåll	Antal per Pall	EAN
30627920	Hvid, A	5 kg	224	7311020083137
30627727	Hvid, B	5 kg	44	7311020083120
30630607	Hvid, A	2 kg	72	7311020083328
30627728	Hvid, B	2 kg	72	7311020083113

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan arbetet påbörjas skall underlaget kontrolleras så att det är bärkraftigt, rent och torrt. Befintliga, svaga ytmaterial skall avlägsnas, som t ex våtrumsmatta, sandspacklade och målade ytor. Eventuella avvikelser i underlag och applicering på befintligt underlag skall noteras i kvalitetsdokumentet. Den relativa fukthalten (RF) i underlaget skall inte överstiga 85-90%. Träskivor och regelkonstruktion skall vara väl uttorkad innan lämpligt skivmaterial och tätskiktet monteras, 8-12% fuktkvot.

Material och underlag skall ha en temperatur på minst +10 °C innan monteringen/applacering påbörjas.

Temperaturen i lokalen skall vara minst +10°C och max 25°C. Springor större än 2 mm, t ex mellan rör och vägg samt springor i vägg- och golvinklar spacklas eller fogas i med Bostik akrylfogmassa eller cementbaserat spackel innan tätskiktet mm appliceras. Se vidare i monteringsanvisning PRO Folietätskikt. Rörgenomföringar skall vara monterade enligt anvisningar i Säker Vatten (www.sakervatten.se).

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med GRIP A560 Classic, spädes 1:3 (primer:vatten) och appliceras på normalt sugande underlag en gång. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 appliceringar. På golvipsskivor och golvspån-skivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Börja alltid med att mäta upp vattnet för att få rätt blandningsförhållande. Tillsätt vatten +5 till +20°C. Applicera och låt torka max 24 timmar. Vid användning av keramiska material i våtrummen ska alltid underlaget behandlas med ett av Bostiks PRO Tätskiktssystem.

BLANDNING OCH APPLICERING

Blanda lika viktsdelar Bostik PROseal 2K part A (pulver) med Bostik PROseal 2K part B (dispersion) med en lågvarvig visp/blandare. Blanda ett par minuter till en jämn och klumpfri konsistens. Satsen (5 kg +5 kg) bör inte delas för att undvika blandningsfel. Satsen skall förbrukas inom ca. 2 timmar. Använd roller, limspridare eller pensel vid appliceringen. Lägg på flödigt, montera folie, tätskiktsremсор och tillbehör i den färska PROseal 2K massan. Gnid fast och säkerställ övervättning vid montaget. Förslut alla skarvar med Bostik PROseal 2K, ca. 50 mm på vardera sida om skarven.

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida. Se vidare på www.bostik.se

ÅTERVINNING

Alstring av avfall ska undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning ska oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och icke återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt ska alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och enligt lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

OBSERVERA

Betongplatta på mark och källare bör kontrolleras för tillskjutande fukt och i samråd med Bostik. Om tillskjutande fukt förekommer rekommenderas generellt bara duschutrymme, ytor som ej regelbundet vattenbegiuts tätas i samråd med beställare/konstruktör.

Diffusionsöppet tätskikt: Underlaget primas med Bostik Primer GRIP A920 Premium utspädd. Blanda PROseal 2K och applicera blandningen med roller i hörnor och kanter. Montera remsa och hörnor i det blöta limmet och gnid fast. Applicera ytterligare ett skikt PROseal 2K så allt förseglas. På vägg och golv appliceras PROseal 2K med en roller eller 6 mm tandspackel. Total atgång 1,8 kg/m². Stryk hela ytan med en slätspackel för att ta bort rillor och för att få en slät yta. Tjockleken ska vara min. 1 mm och max. 2 mm.

Regler för vatten- och avloppsinstallationer ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till Branschregler Säker Vatteninstallation. Se www.sakervatten.se. Regler för elinstallationer ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till gällande svenska standarder. Se www.elsakerhetsverket.se. Regler för måleriarbeten ingår inte i BBV, för dessa hänvisar vi till måleribranschens, MVK:s branschregler för våtrum.

Informationen och rekommendationerna som ges här grundar sig enbart på Bostiks forskning och är inte garanterade att vara exakta. Produktens prestanda, dess hållbarhet och dess användningsegenskaper beror på många variabler, inklusive vilken typ av material som produkten ska appliceras på, miljön där produkten förvaras eller appliceras samt vilken utrustning som används för applicering. Eventuella förändringar av någon av dessa variabler kan påverka produktens prestanda. Det är köparens skyldighet att, innan produkten tas i bruk, testa produktens lämplighet för den avsedda användningen under de förhållanden som kommer att föreligga vid tidpunkten för den avsedda användningen. Bostik garanterar inte produktens lämplighet för en viss användning. Produkten säljs i enlighet med Bostiks försäljningsvillkor som medföljer produkten vid försäljningstillfället. Ingenting här ska tolkas som att det inte finns några relevanta patent eller utgöra en tillåtelse, uppmaning eller rekommendation att använda någon av de uppfinningar som omfattas av ett patent utan tillstånd från ägaren av patentet.

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatabladet på:
www.bostik.com/se

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.com/se

