



IGLOO PRO DUSCHHÖRN ROUND 80X90

Art nr: 1450424

Elegant duschhörn med böjda dörrar i klart glas. När duschen inte används kan duschdörrarna fällas in mot väggen vilket frigör plats i badrummet. Duschhörnet är stabilt med väggprofiler i eloxerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick™. Dörrarna har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja hur de skall monteras. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	53339383	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7378907	Ytbehandling	Anodiserad
EAN	7330027105444	Glas	Klarglas
Lagerförd artikel	Ja	Färg	Aluminium
Standarder och klassificeringar		Förpackningsmått och -vikt	
EN-standard	EN14428	Förp. bredd (m)	0,815
Sunda Hus	Ja	Förp. höjd (m)	2,080
Säker Vatten	Ja	Förp. längd (m)	0,240
Innefattas av CE	Ja	Bruttovikt (kg)	52,000
ETIM	EC010038		
BVB id	119335		
Produktmått och -vikt			
Höjd (mm)	2000		
Bredd (mm)	800		
Bredd max (mm)	810		
Bredd min (mm)	790		
Djup (mm)	900		
Djup max (mm)	910		
Djup min (mm)	890		
Tjocklek glas (mm)	6		
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	48		
Vänster-/högerutförande	Vändbar		

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)