



DUSCHHÖRN IGLOO PRO ROUND 90X90 KLARGLAS SVART

Art nr: 1450662

Elegant duschhorn med böjda dörrar i klart glas. När duschen inte används kan duschdörrarna vinklas in mot väggen vilket frigör plats i badrummet. Duschhornet är stabilt med väggprofiler i svartlackerad aluminium som kan monteras med skruv eller limbrickor. Det har en patenterad lösning för enkel installation och justering, Hafa's InstaQuick®. Dörrarna har lyftgångjärn för att den inte skall ta i golvet vid öppning och är vändbara så du kan välja hur de skall monteras. 6 mm härdat säkerhetsglas. Höjd 2000 mm. Kan monteras med utanpåliggande rör, 35 mm. 22 mm släpplista, magnetlista och handtag ingår.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder		Material och ytbehandling	
NOBB	56482466	Huvudsakligt material	Härdat säkerhetsglas, Aluminium
RSK	7381695	Ytbehandling	Lackerad
EAN	7330027111766	Glas	Klarglas
Standarder och klassificeringar		Färg	Svart
EN-standard	EN14428	Förpackningsmått och -vikt	
Säker Vatten	Ja	Förp. bredd (m)	0,810
Innefattas av CE	Ja	Förp. höjd (m)	2,080
ETIM	EC010038	Förp. längd (m)	0,270
BVB id	164405	Bruttovikt (kg)	56,000
Produktmått och -vikt			
Höjd (mm)	2000		
Bredd (mm)	900		
Bredd max (mm)	910		
Bredd min (mm)	890		
Djup (mm)	900		
Djup max (mm)	910		
Djup min (mm)	890		
Tjocklek glas (mm)	6		
Lyfthöjd gångjärn (mm)	4		
Frigångshöjd min (mm)	8		
Nettovikt (kg)	51		
Vänster-/högerutförande	Vändbar		

För att underlätta rengöringen av duscdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Fettfläckar tas bort med rödsprit. Använd inte rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande eftersom det kan ge bestående skador på ytan.

[Läs mer på hafa.se](#)