









Sid/Page 2	Måttskiss/ Målskisse/ Målskitse/ Mittapiirros/ Measurement diagram
Sid/Page 2	Förpackningens innehåll/ Pakkens innehåll/ Pakkens indhold/ Pakkauksen sisältö/ Contents of package
Sid/Page 3-6	Monteringsavvisning/ Monteringsveiledning/ Monteringsvejledning/ Asennusohje/ Assembly instruction
Sid/Page 7	Skötselråd/ Behandlingsråd/ Rengöring- og vedligeholdelse/ Hoito-ohje/ Maintenance advice




Model	800x800	900x900	800x900	900x800
A	790-810mm	890-910mm	790-810mm	890-910mm
B	790-810mm	890-910mm	890-910mm	790-810mm




1




2




3




4




5






6





7




8



9



10



Skötselråd • Vedligeholdelsesråd • Vedlikeholdsråd • Hoito ohjeet • care advice • Заботиться

SE - Duschväggar

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron eller vinsyra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra.

DK - Hafas brusekabiner

For at lette rengöringen af brusedøre og -vægge har vores bruseafsærmninger store glatte overflader og profiler uden dybe riller. Misfarvninger kan fjernes med citronsyre eller eddike (skyl efter). Skrub med en børste, hvis pletterne er genstridige.

NO - Hafa dusjer

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker tas bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Gjennom å polere innsiden på dusjveggene i klart glass med Hafa Easy Clean glass forsegles glassoverflaten slik at den blir enklere å rengjøre. Bruk aldri slippende rengjøringsmidler på dine dusjdører/dusjvegger.

FI - Hafan suihkut


Puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuovissa ja -seinissä suuret, sileät pinnat. Värjäytymät otetaan pois sitruuna- tai viinihapolla; huuhtelee hyvin käytön jälkeen. Kalkkikerrostumat otetaan pois 50 astetta lämpimällä talousetikalla: hiero pintaan, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois.

ENG - Hafa showers


To facilitate the cleaning of shower doors and shower walls, the showers have large smooth surfaces and profiles without deep grooves. Discolouration is removed using citric or tartaric acid, rinse thoroughly afterwards. Limescale stains are removed using household vinegar warmed to 50 degrees: Rub it in, let it act, rinse away. Repeat for tough stains.

RU - Hafa Душевые уголки

Для простоты ухода душевые двери и душевые ограждения имеют большие гладкие поверхности и профили без глубоких борозд. Прозрачности стекла можно добиться применением лимонной или винной кислоты. Известковый налет удаляется с помощью обычного уксуса нагретого до 50°C, нанесите ее на поверхность дождитесь реакции, затем ополосните. Повторите эти действия для стойких пятен.



alt.



SE

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2.

GB

Below are Swedish recommendations:

Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See examples of approved constructions at säkervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.

